PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

Kit un appel avec moniteur vidéophonique Wi-Fi pour système Simplebus 2. Possibilité d'étendre le kit jusqu'à 4 platines de rue et 4 usagers avec 4 moniteurs vidéophoniques par usager. Destiné au résidentiel et au tertiaire. Le kit est livré programmé et prêt à l'emploi. Grâce à l'application Comelit, à télécharger gratuitement sur les stores de Google et Apple, vous pourrez gérer l'appel et les fonctions principales du moniteur vidéophonique directement sur votre smartphone/tablette ou à travers les assistants personnels Alexa/Ecoshow/Google Assistant, à distance et localement. Avec la procédure assistée, l'association entre le moniteur vidéophonique et l'application Comelit est simple, rapide et intuitive. Il permet également de valider la fonction de reconnaissance faciale directement à partir de l'application, pour envoyer automatiquement, après qu'un sujet ait été reconnu, la commande d'ouvre-porte, commander un actionneur pour allumer une lumière ou pour une ouverture supplémentaire et recevoir une notification lorsqu'une personne connue effectue un appel. Le kit comprend 1 platine de rue série Quadra art. 4893M avec boutons d'appel pour des installations jusqu'à 4 appels, 1 moniteur vidéophonique Wi-Fi mains libres série People art. PL6741 et tous les accessoires nécessaires pour la réalisation de l'installation.

AWARDS

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

PRODUITS DU KIT

PL6741 MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI 5. SB2

Moniteur vidéo Wi-Fi couleur série People pour système Simplebus 2. Version mains libres avec écran 5" / 16:9. Grâce à l'application Comelit, à télécharger gratuitement sur les stores de Google et Apple, vous pourrez gérer l'appel et les fonctions principales du moniteur vidéo directement sur votre smartphone/tablette ou à travers les assistants personnels Alexa/Ecoshow/Google Assistant, à distance et localement. Avec la procédure assistée, l'association entre le moniteur vidéo et l'application Comelit est simple, rapide et intuitive. Il permet également de valider la fonction de reconnaissance faciale directement à partir de l'appli, pour envoyer automatiquement, après qu'un sujet ait été reconnu, la commande d'ouvre-porte, commander un actionneur pour allumer une lumière ou pour une ouverture supplémentaire et recevoir une notification lorsqu'une personne connue effectue un appel. Dispose de mémoire vidéo qui permet d'enregistrer 8 vidéos. Il est fourni avec un étrier métallique pour un montage en saillie stable et solide et une borne de dérivation de ligne. Dispose de 3 boutons rétroéclairés pour faciliter l'utilisation : vert pour la fonction « prise phonie », rouge pour la fonction « fin de communication » et blanc pour la fonction « serrure électrique » et de 6 boutons programmables déjà configurés pour les fonctions principales. Le côté droit du moniteur vidéo présente les boutons servant à valider le mode Silencieux et à accéder au menu. Par défaut, il est équipé de l'appel palier qui peut également être programmé pour d'autres fonctions, et de bornes pour répéter l'appel. Le moniteur vidéo est programmable, même éteint, depuis un smartphone grâce à l'application MyComelit téléchargeable gratuitement. Dimensions (L x H x P) : 135 x 170 x 23 mm.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	135
Hauteur (mm)	170
Profondeur (mm)	23
Poids du produit (g)	430
Couleur du produit	Blanc RAL9003, Noir RAL9005
Matériaux de construction	ABS, PMMA

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

DONNÉES GÉNÉRALES	
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

DISPLAY	
Display taille (")	5
Type d'écran	TFT
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui
Langues prises en charge	Italien, Anglais, Français, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Portugais, Russe, Polonais, Finlandais, Norvégien, Grec, Suédois, Danois, Tchèque

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Typologie	Mains libres
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	0.3
Absorption en communication (W)	8.6

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Mécanique
Boutons totaux (n°)	9
Couleur de rétroéclairage	vert, Blanche, Rouge
Bornes	L L CFP CFP S- S+
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	1

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Type de connexion Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux, Wi-Fi 6
Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Oui
Compatibilité avec l'application Comelit	Oui
Programmation des fonctions utilisateur via le menu OSD	Oui
Programmation des fonctions de l'installateur via le menu OSD	Oui
Programmation des fonctions via NFC et l'application MyComelit	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

Indice de protection IP (avec produit installé)	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Appel intercommunicant sélectif	Oui
Appel de panique	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Répétition d'appel	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Commande actionneur	Oui
Intégration avec les assistants vocaux	Oui
Identification faciale	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Signalisation acoustique	Oui
Signaux visuelles	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Affichage date/heure	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

4893M **PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS. 2 FILS**

Platine extérieure vidéophonique en saillie, serie Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra grand-angle couleurs et led d'éclairage nocturne. Touches mécaniques avec possibilité de configurer de 1 à 4 boutons d'appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation par ligne bus. Dimensions : 95 x 195 x 28 mm.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	95
Hauteur (mm)	195
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	300
Couleur du produit	Gris RAL 9006, Noir RAL9005
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Angle de vision (H x V - °)	85 x 72
Sensibilité	0.1 (couleur)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption maximale (W)	8.25

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP (avec produit installé)	IP54
Indice de protection antivandale IK (avec produit installé)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

FONCTIONS PRINCIPALES	
Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

1209 **ALIMENTATION KIT VIDÉO SIMPLEBUS2**

Alimentation 33 VDC avec protections contre les surcharges et les courts-circuits. 2 sorties distinctes en continu: une pour alimenter la platine extérieure et la gâche électrique et une pour alimenter le moniteur. Tensions d'entrée 110-240 VCA. Dimensions 106x62x89mm (6 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Courant max transmis (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	6

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	106
Hauteur (mm)	62
Profondeur (mm)	89
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Poids du produit (g)	210

COMPATIBILITÉ	
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance maximum distribuée (W)	37

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

PL8451V

KIT QUADRA ET PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI. SB2

1216 **BORNE DE FIN DE LIGNE SIMPLEBUS2**

Borne de fin de ligne. Fournie avec la centrale vidéo art. 4888 ou 4888C . A monter en fin de colonne , selon les indications de la documentation technique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.