


Calido Clickbeam Maxi D90

742165.002 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4051859740629
LED
D 90, H 162



Projecteur apparent LED au design moderne cylindrique sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté et tôle d'acier, traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau frontal en aluminium injecté noir. Système optique hybride avec lentille en polycarbonate et réflecteur en aluminium à facettes pour un éclairage particulièrement homogène. Lentille spéciale Clickbeam convenant à différents angles de rayonnement. Positionnement de la lentille réglable grâce à un mécanisme de mise sous pression, pour ajuster l'angle de rayonnement. Anneau frontal noir pour réduction de l'éblouissement latéral. Lumière sans UVA ni IR. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond. Convertisseur intégré dans l'adaptateur. Accessoires montables sans outils : Grille en nid d'abeille.

Colour

Couleur blanc signalisation, mat (RAL 9016)

Volume et poids

Diamètre D 90 mm
Hauteur H 162 mm
Poids 740 g

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 3000K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 80
Tolérance de couleur 3
Durée de vie 50000 h (L80/B10)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Eclairage

Température de couleur de la lumière 3.000 K
Flux lumineux utile 2.700 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 15,4
Angle de faisceau 1 21°
Angle de rayonnement combiné 1 Up 0°
Température de couleur de la lumière 2 3.000 K
Flux lumineux utile 2 2.900 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 2 18,1
Angle de faisceau 2 42°
Angle de rayonnement combiné 2 Up 0°

Électrotechnique

Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A 10
Luminaires sur sécurité B16A 12
Luminaires sur sécurité C10A 15
Luminaires sur sécurité C16A 25
Courant d'appel / Temps d'allumage 8.7 A / 500 µs
Puissance du système 26 W
Efficacité lumineuse du luminaire 104 lm/W
Puissance du système 2 26 W
Efficacité lumineuse du luminaire 2 112 lm/W

Calido Clickbeam Maxi D90

742165.002 | Projecteurs apparents



Vérification

Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK03 (0,35 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F, Nicht im Handbereich montieren
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	25 °C
ULOR	0
Marque de conformité	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Circuit de secours / sans maintenance	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -30 °C ... + 25 °C

Accessoires

982810.003	Grille alvéolée contre l'éblouissement D 90, H 5 Grille alvéolée contre l'éblouissement Calido Maxi D90
------------	---